

SÉRIE
94
SÉRIE
95
SÉRIE
97

 **finder**[®]
SWITCH TO THE FUTURE

REPORT

Bases Push-in Séries 94, 95 e 97



Novas bases com tecnologia
push-in Séries 94, 95 e 97

Terminal a mola para rápida conexão
e melhor performance de fixação sob
movimentação e vibrações.

new



Características

- Bases push-in para os Relés Série 40, 44, 46 e 55
- De 1 a 4 contatos para corrente de 7 a 16 A
- Acessórios:
 - Clip de retenção plástico (versão SPA) ou metálico (versão SMA)
 - Pente de ligação de 2, 6 e 8 polos
 - Módulos de proteção da bobina e/ou sinalização de presença de tensão Tipo 99.02 e módulo temporizador Tipo 86.30
 - Etiquetas de sinalização Tipo 060.48
- Montagem em trilho 35mm (EN 60715)


Homologação

CE



Tecnologia Push-in

Os terminais push-in permitem a rápida conexão de fios rígidos ou flexíveis através da simples inserção no terminal. É possível abrir o terminal para extrair o cabo empurrando manualmente o botão para baixo ou com auxílio de uma chave de fenda. Para cabos flexíveis é necessário primeiro abrir o terminal utilizando o botão, tanto para a extração quanto para a inserção. Os terminais são equipados com um orifício específico para inserção de um multímetro para teste.




Tipos 95.P3 e 95.P5

- Para relés Tipo 40.31/51/52/61 e 44.52/62
- Clip de retenção metálico Tipo 095.71 (código de embalagem SMA)
- Clip de retenção plástico Tipo 095.91.3 (código de embalagem SPA)
- Tipos 097.42 e 097.52
- Tipo 097.58
- Tipo 99.02
- Tipo 86.30
- Tipo 060.48
- Tipo 097.00



Tipos 97.P3 e 97.P2

- Para relés Tipo 46.61/52
- Clip de retenção metálico tipo 097.71 (código de embalagem SMA)
- Clip de retenção plástico Tipo 097.01 (código de embalagem SPA)
- Tipos 097.42 e 097.52
- Tipo 097.58
- Tipo 99.02
- Tipo 86.30
- Tipo 060.48
- Tipo 097.00



Tipos 94.P3 e 94.P4

- Para relés Tipo 55.32/33/34
- Clip de retenção metálico tipo 094.71 (código de embalagem SMA)
- Clip de retenção plástico Tipo 094.91.3 (código de embalagem SPA)
- Tipos 097.42 e 097.52
- Tipo 094.56
- Tipo 99.02
- Tipo 86.30
- Tipo 060.48
- Tipo 097.00

